

# Сравнение Обзор деталей

У каждой модели линейки Melitta® CAFFEO® есть свои уникальные свойства. Таблица ниже поможет Вам понять, в чем они заключаются.



Технические особенности	CAFFEO® CI*	CAFFEO® Gourmet	CAFFEO® BISTRO	CAFFEO® LATTEA*	CAFFEO® SOLO* & milk	CAFFEO® SOLO*
Программируемая температура заваривания	3 варианта	3 варианта	3 варианта	3 варианта	3 варианта	3 варианта
Программируемое количество воды для кофе	30–220 ml	30–220 ml	30–220 ml	30–220 ml	30–220 ml	30–220 ml
Предварительное заваривание	•	•	•	•	•	•
Вывод горячей воды	•	•	•	•	—	—
Выход для 1 и 2 чашек	•	•	•	•	•	•
Один вывод для кофе и молока/молочной пены	•	—	—	—	—	—
Регулируемый по высоте вывод кофе	140 MM	130 MM	130 MM	135 MM	135 MM	135 MM
Кофемолка из нержавеющей стали	•	•	•	•	•	•
Настройка тонкости помола	3 варианта	3 варианта	3 варианта	3 варианта	3 варианта	3 варианта
Слот для молотого кофе	•	•	•	—	—	—
Автоматическое регулирование количества молотого кофе	•	•	•	•	•	•
Двухкамерный контейнер для кофейных зерен Bean Select®	•	•	•	—	—	—
Емкость контейнера для кофейных зерен	270 g (2 x 135 g)	270 g (2 x 135 g)	270 g (2 x 135 g)	125 g	125 g	125 g
Программируемая крепость кофе	4 варианта	5 вариантов	4 варианта	3 варианта	3 варианта	3 варианта
Минимизация шума	•	—	—	—	—	—
Система взбивания молочной пены	Venturi	Perfect Cappuccino*	Perfect Cappuccino*	Milk2Shower*	Panarello	—
Внешний контейнер для молока	1 l	—	—	—	—	—
Подсветка чашки	•	—	—	—	—	—
Дисплей	текстовый	текстовый	символьный	символьный	символьный	символьный
Возможность программирования	•	•	•	—	—	—
Персональное программирование	•	—	—	—	—	—
Функция „Мой кофе“	•	—	—	—	—	—
Оригинальный процесс приготовления капучино	•	—	—	—	—	—
Поддон для капель из нержавеющей стали	•	•	•	•	•	•
Поверхность для подогрева чашек	•	•	•	•	•	•
Автоматические программы очистки декальцинации	•	•	•	•	•	•
Съемный блок заваривания	•	•	•	•	•	•
Объем контейнера для воды	1,8 л	1,8 л	1,8 л	1,2 л	1,2 л	1,2 л
Программирование жесткости воды (4 степени)	•	•	•	•	•	•
Совместимость для использования с фильтром для воды Claris	•	•	•	•	•	•
Индикатор замены фильтра воды	•	•	•	•	•	•
Автоматическая функция выключения	•	•	•	•	•	•
0-ваттный переключатель	•	•	•	•	•	•
Режим энергосбережения (с 50% меньшим энергопотреблением)	•	•	•	•	•	•
Давление насоса	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Удлинение шнура	•	•	•	•	•	•
Длина шнура, метры	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Мощность в ваттах	max. 1500 W	max. 1500 W	max. 1400 W	max. 1400 W	max. 1400 W	max. 1400 W
Вольтаж	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V
Частотность	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Вес	9,3 кг	8,7 кг	8,7 кг	8,3 кг	8,3 кг	8,3 кг
Высота*Ширина*Глубина (в мм)	352 x 255 x 473	354 x 274 x 475	354 x 274 x 475	325 x 200 x 455	325 x 200 x 455	325 x 200 x 455



MELITTA® – COFFEE ENJOYMENT